



MODELO: **TERRAMAX** SKU: **SBI-573**
 725 FOX



TALLAS MEX | 22 - 31

PESO ESTIMADO | #27 1.25 kg par ± 110 g por talla aprox.

ELEMENTO	MATERIAL	COLOR	ESPECIFICACIÓN
CHINELA / CALZADOR / CHALECO LATERAL	MICROPIEL NAPA	NEGRO	ESPESOR 2.0 A 2.2 MM
TALONERA	SINTETICO CARNAZA	NEGRO	ESPESOR 1.0 MM
BIES CALZADOR	ESCAMA	GRIS / PLATA	REFLEJANTE
FORRO CHINELA	OROPAL 300	GRIS OXFORD	TRANSPIRABLE
FORRO INT. / LENGUA	MALLA NEW ARAUCA	AMARILLO	ABSORBENTE, TRANSPIRABLE, ANTIBACTERIAL
BULLÓN / LENGUA	SINT. ECOFLOTER	NEGRO	ESPESOR 1.0 MM, GRABADO FLOTER
REFUERZO	ENTRETELA PLÁSTICA	BLANCO	ESPESOR 1.0 MM
OJILLO	PLÁSTICO	AMARILLO	CON ARANDELA
ETIQUETA LATERAL	POLIÉSTER	NGO/BCO/AMA	BORDADA, STRONGER
ETIQUETA LENGUA	POLIÉSTER	NGO/BCO/AMA	BORDADA, STRONGER
ETIQUETA LENGUA	TRANSFER	NGO/BCO/AMA	NUMERACIÓN/MATERIALES
ETIQUETA PLANTILLA	TRANSFER	BLANCO	STRONGER
HILO	NYLON	NEGRO	CALIBRE 0
PLANTA	CELTEC CELULOSA	NEUTRO	ESPESOR 2.0 MM
PLANTILLA MEMORY FLEX	PU + TEXTIL	NEGRO	MÁXIMO CONFORT, ANTIBACTERIAL
CASCO	COMPOSITE (PC+ABS)	NEGRO	RESISTENTE AL IMPACTO Y COMPRESIÓN
SUELA	FOX HULE SBR	NEGRO	ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A PISOS SECOS Y HUMEDOS, ABRASIÓN Y QUÍMICOS
AGUJETA	POLIÉSTER/ALGODÓN	NEGRO / AMARILLO	1.20 M, RESITENCIA 50 KG A LA TENSIÓN
EMPAQUE	CAJA INDIVIDUAL	OCRE/NGO/AMA	STRONGER DE CAPLE DE 12 PUNTOS CARTON ECOLOGICO
FABRICACIÓN	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN MONTADO Y PEGADO DE FUSIÓN TÉRMICA CON TRATAMIENTO QUÍMICO + CHOQUE TÉRMICO DUAL + COSTURA LOCKSTITCHER

CARACTERÍSTICAS, ATRIBUTOS Y RECOMENDACIONES

Bota de seguridad básica con puntera de protección **Tipo II (PP)** y protección dieléctrica **Tipo III (PPD)** 14,000 V a 60 Hz . Elaborado en corte de Micropiel acabado napa de alta resistencia al desgarre, transpirable y resistente a la humedad. Suela de Hule SBR de propiedades mecánicas y abrasivas, ideal para superficies secas y ásperas o fricción constante. Este calzado es ideal para Industrias : Construcción ligera, almacenes y logística, carpintería, empaque y ensamble, agricultura, seguridad y vigilancia, servicios generales, manufactura ligera.

No recomendado para: áreas de contacto directo a fuego o temperaturas elevadas, aceites y grasas, exposición continua a hidrocarburos, solventes orgánicos y químicos altamente corrosivos.



Este calzado cumple y pasa las pruebas de laboratorio para la NOM-113-STPS-2009.

RESISTENCIA DE SUELA

PISO CERÁMICA	SECO	✓
	MOJADO	✓
PISO EPÓXICO	SECO	✓
	MOJADO	✓
ACEITES		
ÁREAS CALIENTES (MAX 350° C)		
ÁREAS FRÍAS		
ASFALTO		✓
GRAVA / PIEDRAS		✓
LÁMINA / REJILLAS		✓
QUÍMICOS / HIDROCARBUROS		
REFINERÍAS		